

Anderol[®] RCF-P 68

Lubrificantes industriais Anderol[®] para compressores e bombas de vácuo

Descrição

Lubrificante Sintético para Compressor

Anderol[®] RCF-P 68 é um lubrificante de sintético especialmente formulado para sistemas de refrigeração operando com amônia sob condições mais severas que as atendidas por óleos minerais.

Anderol[®] RCF-P 68 atende aos requisitos DIN KAA 68.

Vantagens e Benefícios

- Totalmente compatível com amônia
- Baixo consumo de óleo/baixa volatilidade
- Isento de parafina
- Evita a formação de depósitos em sistemas de baixa temperatura
- Melhora na eficiência do compressor
- Baixa pressão de vapor
- Baixo ponto de fluidez

Compatibilidade

Anderol[®] RCF-P 68 em sua compatibilidade com vedações, tintas, juntas e mangueiras, é semelhante aos óleos minerais. Não são necessárias precauções especiais relacionadas à compatibilidade ao mudar de um óleo mineral. No entanto, não é recomendado misturar o RCF-P com outros fluidos, pois pode comprometer a qualidade e a eficiência do produto **Anderol[®]**.

Aplicação

Devido à combinação de excelentes propriedades lubrificantes, alta resistência do filme, muito baixa pressão de vapor, e total compatibilidade com amônia, **Anderol[®] RCF-P 68**, é o lubrificante ideal para compressores recíprocos e rotativos, operando em sistemas de refrigeração com alta pressão, e baixas temperaturas do evaporador. Esse produto é a solução ideal para qualquer sistema operando com amônia.



Anderol[®] RCF-P 68Lubrificantes industriais Anderol[®] para compressores e bombas de vácuo**Dados técnicos***

PROPRIEDADES	MÉTODO	ANDEROL RCF-P 68
ISO VG	ASTM D-2422	68
Aparência a 20°C	visual	Líquido amarelo claro
Viscosidade a 40°C, cSt	ASTM D-445	69.5
Viscosidade a 100°C, cSt	ASTM D-445	10.4
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	115
Densidade a 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.851
Número total de ácidos, mg KOH/g	ASTM D-664	0.07
Ponto de fulgor, °C	ASTM D-92	260
Ponto de fluidez, °C	ASTM D-97	-40
Demulsibilidade a 54°C, min	ASTM D-1401	20

**Os dados analíticos são valores de referência*

Anderol[®] RCF-P 68

Lubrificantes industriais Anderol[®] para compressores e bombas de vácuo

Consulte a ficha de dados de segurança (SDS) para obter informações adicionais sobre o manuseio do **Anderol[®] RCF-P 68**. Para registros, certificados e aprovações, consulte **anderol.com**

® = marca registrada

Este é um produto da Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
Holanda
www.anderol.com

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2021LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

