

## FERROCOTE® B 7547

### FLUIDO PROTETIVO TEMPORÁRIO BASE SOLVENTE

#### Aplicações

FERROCOTE® B 7547 é um fluido protetivo com propriedades desaguante e demulsificante, desenvolvido especialmente para proteção de peças metálicas em geral para uso em indústrias e auto peças.

FERROCOTE® B 7547 é indicado para a proteção temporária de peças a serem estocadas em atmosfera industrial e com fumos ácidos.

FERROCOTE® B 7547 deve ser aplicado por imersão para melhor aproveitamento de sua capacidade desaguante, porém pode também ser aplicado por circulação, pulverização, derrame e pincel.

#### Recomendações de Uso

Para mais informações sobre o uso e concentração ideal consultar a nossa Assistência Técnica.

#### Embalagens

Para verificar a disponibilidade do produto, contate um representante.

#### Saúde, Segurança e Manuseio

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para mais informações sobre armazenamento, manuseio seguro e disposição final. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e disposição final do produto estão além do nosso controle - não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer ineficácia do produto ou qualquer lesão ou dano, decorrente ou relacionados a estas condições.

#### Benefícios

- Após a evaporação do solvente deposita uma fina película cerosa média
- Possui boa proteção anticorrosiva
- Fácil remoção por desengraxante alcalino ou a base de solvente
- Apropriada proteção para ambientes industriais
- Alto rendimento na aplicação (m<sup>2</sup>/L) em função de sua baixa viscosidade

#### Propriedades

PROPRIEDADES	VALOR TÍPICO	UNIDADE
Aspecto	Líquido límpido a turvo	-
Cor	Castanho	-
Densidade a 20/4°C	0,820	g/cm <sup>3</sup>
Ponto de fulgor, VFPM	>40	°C
Teor de não voláteis	26,0	%
Resistência Salt Spray	>48	horas
Demulsibilidade	<15	minutos
Desague em chapa	<10	segundos

Todos os cuidados necessários foram tomados para garantir que este documento seja preciso no momento de sua publicação. Tais informações podem ser afetadas por alterações posteriores à sua emissão. Esta Ficha Técnica deve ser utilizada apenas para este produto. Antes da utilização, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para obter informações sobre os perigos e parâmetros de uso do produto. Toda a responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são, por meio deste, excluídas, tanto para os resultados de desempenho do produto, quanto para a precisão destes dados, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para qualquer finalidade. 086111

