

### Anderol® FG XL 15

Lubrificantes industriais Anderol® para compressores e bombas de vácuo

#### Descrição

**Lubrificante para compressor de alto desempenho de grau alimentício H1**

**Anderol® FG XL 15** é um óleo sintético para compressor de última geração baseado em uma mistura de polialfaolefinas sintéticas não tóxicas especialmente selecionadas combinadas com uma tecnologia de aditivos de alto desempenho. Esta formulação avançada fornece propriedades de detergência adicionais, prevenindo a formação de laca e verniz.

**Anderol® FG XL 15** atende aos requisitos de lubrificação de compressores de ar em plantas de processamento de alimentos.

**Anderol® FG XL 15** atende ou excede DIN 51506.

**Anderol® FG XL 15** é registrado NSF/H1. O produto é certificado Kosher pela Orthodox Union e Halal pelo Islamic Food Council of Europe.

A linha **Anderol® FG XL** está disponível nas classes ISO VG 15, 32, 46, 68, 100 e 150.

#### Vantagens e Benefícios

- Menos trocas de óleo
- Compatível com vedações hidráulicas, juntas, mangueiras e componentes do sistema de ar
- Baixa formação de verniz e laca
- Manutenção reduzida
- Menor consumo de óleo
- Excelentes propriedades anti-desgastantes
- Aditivado com inibidores de oxidação e ferrugem
- Boa demulsibilidade.

#### Compatibilidade

Os lubrificantes à base de hidrocarboneto sintético **Anderol®** são semelhantes aos óleos minerais em sua compatibilidade com tintas, vedações, juntas e mangueiras. Nenhuma precaução especial relacionada à compatibilidade é necessária ao mudar de um lubrificante de óleo mineral para um lubrificante à base de hidrocarboneto sintético **Anderol®**.

Este produto foi testado e considerado compatível para uso em sistemas de amônia.

#### Aplicação

Recomendado para uso em compressores de parafuso rotativo e outras aplicações de equipamentos rotativos onde pode ocorrer contato acidental com alimentos.

A faixa operacional nominal é de -35/-40°C a 170°C.



### Anderol<sup>®</sup> FG XL 15

Lubrificantes industriais Anderol<sup>®</sup> para compressores e bombas de vácuo

#### Aprovações

- Unilever

#### Dados técnicos\*

PROPRIEDADES	MÉTODO	ANDEROL FG XL 15
ISO VG	ASTM D-2422	15
Aparência a 20°C	visual	Líquido claro incolor a amarelo claro
Viscosidade a 40°C, cSt	ASTM D-445	17.4
Viscosidade a 100°C, cSt Índice de	ASTM D-445	4.0
Viscosidade	ASTM D-2270	125
Densidade a 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.842
Número total de ácidos, mg KOH/g	ASTM D-664	0.1
Ponto de fulgor, COC, °C	ASTM D-92	238
Ponto de Fluidez °C	ASTM D-97	-57
Demulsibilidade a 54°C, min	ASTM D-1401	10

\*Os dados analíticos são valores de referência.



### Anderol® FG XL 15

Lubrificantes industriais Anderol® para compressores e bombas de vácuo

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre manuseio do **Anderol® FG XL 15**

Este produto é registrado como NSF H1, Kosher, Halal e produzido em uma planta certificada pela ISO 21469. Para registros, certificados e aprovações, consulte [anderol.com](http://anderol.com)

® = marca registrada.

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2024LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

