

FOODMAX GREASE HD 2

Product code: 263701801

Graxa de alta performance de grau alimentício

Foodmax Grease HD 2 é uma graxa sintética espessada com complexo de alumínio, desenvolvida para atender uma grande gama de aplicações na indústria alimentícia. Especialmente indicada para aplicações e equipamentos onde é necessário reaplicação ou trocas frequentes, como por exemplo na indústria de rações para animais. Esse produto é formulado com um sabão complexo, óleos sintéticos e pacote de aditivos.

Aplicações

- Lubrificação geral e de rolamentos na indústria de alimentos, com velocidade entre 500 e 6000 RPM, e trabalhando com temperaturas entre -15 e 150 °C
- Rolamentos e rolos de pelletizadoras
- Guias e correntes
- Lubrificação de válvulas d'água e torneiras

Vantagens & Benefícios

- Alta resistência a lavagem por água
- Alta aderência
- Alta resistência à carga
- Excelente proteção contra ferrugem e oxidação
- Boa fluidez em sistemas centralizados de lubrificação

Níveis de Performance

- ISO 6743/9, L-XADEB2
- DIN 51825, KP2P-15

FOODMAX GREASE HD 2

Product code: 263701801

Typical Performance Data



Typical	Test Method	Value
Thickener	-	Aluminium Complex
Color	-	White
Texture	-	Smooth
NLGI	-	2
Worked Penetration @ 25 °C, 0.1 mm	ASTM D-217	265 - 295
Dropping Point, °C	ASTM D-2265	>260
Base oil viscosity @ 40 °C, cSt	ASTM D-445	460
Wear Scar, 4-ball test, mm	ASTM D-2266	0.58
Welding load, 4-ball test, kgf	ASTM D-2596	400
Copper corrosion	ASTM D-4048	1a
Corrosion preventive properties	ASTM D-1743	Pass
Operating Temperature, °C	-	-15 to +150
NSF registration	-	152084
Kosher	-	yes
Halal	-	yes

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production.