

Anderol[®] 783-2

Graxas de grau alimentício Anderol[®]

Descrição

Graxa sintética de grau alimentício NLGI-2

Anderol[®] 783-2 é uma graxa espessa com complexo de alumínio à base de hidrocarboneto sintético (PAO) projetada para uso em máquinas de processamento de alimentos. É uma graxa para fins generativos não tóxicos e de alta qualidade, satisfaz uma ampla variedade de aplicações, mesmo sob altas temperaturas, altas cargas e exposição à água. Este produto é registrado na NSF/H1 para uso em aplicações onde o contato acidental com alimentos pode ocorrer.

Vantagens e Benefícios

- Lubrificação de rolamentos e fricção na indústria de alimentos, bebidas, cosmética e farmacêutica
- Altas temperaturas, altas cargas e exposição à água
- Graxa lubrificante de alta qualidade em engarramento de latas
- Excelente proteção contra desgaste
- Evita ferrugem
- Boa estabilidade mecânica.

Aprovações

Os lubrificantes **Anderol[®]** são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs nas indústrias de processamento de carnes e farmacêutica.

Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol[®]** são registrados pela NSF Internacional (www.nsf.org) e atendem às Diretrizes do USDA 1998.

Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol[®]** também atendem aos requisitos de certificação recomendados pela National Lubricating Grease (NLGL), o European Lubricating Grease Institute (ELGL).

Manuseio e Armazenagem

Os lubrificantes **Anderol[®]** apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem exercitados. Se derramar, cubra com material absorvente inerte e remova.

Lave a área com água. Embora os lubrificantes **Anderol[®]** não sejam altamente inflamáveis, eles queimarão e devem ser mantidos longe de chamas abertas. Em caso de incêndio, use espuma de spray de água, dióxido de carbono ou químico seco.

Os lubrificantes **Anderol[®]** devem ser armazenados de preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores.



Anderol[®] 783-2

Graxas de grau alimentício Anderol[®]

Technical data*

PROPERTY	METHOD	ANDEROL 783-2
Color	visual	White
Thickener		Al-complex
Type of Base Oil		Synthetic (PAO)
Operating temperature for long-term lubrication		-45 to +160°C
Short time admissible temperature peak value		+200°C
Dropping Point	ASTM D-2265	>250°C
Worked Penetration	ASTM D-217	265 to 295
Base Oil Viscosity @ 40°C	ASTM D-445	350 mm ² /s
Water resistance	DIN 51.807-01	0-90
Corrosion protection	IP 220/85	Corrosion degree 0/0
4-Ball test welding load	DIN 51.350	2600 N
Designation	DIN 51.502	KPFHC 2 P-40
Designation	ISO 6473	XEEHB2

*The analytical data are guide values.



Anderol[®] 783-2

Graxas de grau alimentício Anderol[®]

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre o manuseio **Anderol[®] 783-2**. Este produto é registrado como NSF H1, Kosher, Halal e produzido em uma fábrica com certificação ISO 21469. Para registros, certificados e aprovações, consulte anderol.com

® = marca registrada.

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2021LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

